












PILA 2024 gaismas avotu un gaismekļu katalogs



**Uzticams
un enerģiju taupošs
LED apgaismojums**

Uzticamais PILA zīmola portfelis

Ieteicamie produkti

	Produkta	LED jau- da (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	EAN	12NC
	T8 LED dienasgaismas spuldzes					
	PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13 <small>no 05.2025</small>	9	4000	900	8727900975390	929002445732
	PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13 <small>no 05.2025</small>	9	6500	900	8727900975413	929002445832
	PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13 <small>no 05.2025</small>	17.5	4000	1800	8727900975437	929002446032
	PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13 <small>no 05.2025</small>	17.5	6500	1800	8727900975451	929002446132
	PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13 <small>no 05.2025</small>	22.3	4000	2300	8727900975475	929002446332
	PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13 <small>no 05.2025</small>	22.3	6500	2300	8727900975499	929002446432
	PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8	15.5	4000	2500	8727900975338	929002997782
	PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8	23	4000	3700	8727900975352	929002998082
	LED paneli					
	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	40	4000	4000	8719514959972	911401879584
	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	40	4000	4000	8719514959989	911401879684
	LED griestu gaismekļi					
	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	4000	1100	8727900967807	915005778323
	PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU <small>no 05.2025</small>	12	4000	1500	8727900974270	929004100423
	PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU <small>no 05.2025</small>	21	3000	2750	8727900974294	929004100523
	PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU <small>no 05.2025</small>	21	4000	2900	8727900974317	929004100623
	LED lokālie gaismekļi					
	PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU	22.5	4000	2200	8727900967906	929002668782
	PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU	20	4000	2000	8727900974478	929003280582
	Augsto griestu LED					
	PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	4000	20000	8719514958654	911401878084
	LED griestu lampas					
	PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	4000	1000	8710163364421	911401774752
	PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1 <small>no 05.2025</small>	15	4000	1300	8710163335117	911401735142
	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	4000	1600	8710163364438	911401774762
	PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1	15	4000	1400	8710163335100	911401735132
	Hermētiski LED gaismekļi					
	PILA WT007C LED24S/840 PSU L600	19	4000	2400	8720169753174	911401853087
	PILA WT007C LED48S/840 PSU L1200	38	4000	4800	8720169753181	911401853187
	PILA WT007C LED68S/840 PSU L1500	54	4000	6800	8720169753198	911401853287
	Hermētiski LED gaismekļi					
	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4000	2000	8719514964907	911401813685
	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36	4000	4000	8719514964914	911401813785
	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53	4000	6000	8719514964921	911401813885
	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	18	4000	2000	8719514964938	911401813985
	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	36	4000	4000	8719514964945	911401814085
	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	53	4000	6000	8719514964952	911401814185
	LED prožektori					
	PILA BVP008 20W 4000K	20	4000	1900	87195145329799	911401821583
	PILA BVP008 50W 4000K	50	4000	4750	87195145329599	911401824583
	PILA BVP008 20W 4000K MDU <small>no 05.2025</small>	20	4000	1900	87195145329199	911401874983
	PILA BVP008 50W 4000K MDU <small>no 05.2025</small>	50	4000	4750	87195145329799	911401875583

Iepazīstiet pilnu PILA zīmola portfelī!
Vairāk produktu turpmākajās lapās



PILA

Atpazīstams zīmols



Zīmols PILA piedāvā plašu būtiskāko apgaismojuma produktu izvēli. Saglabājot mūsu piedāvājumu vienkāršu un koncentrējoties uz populāriem pielietojumiem, mēs garantējam, ka jūs saņemsiet augstākā līmeņa kvalitatīvu apgaismojumu par konkurētspējīgu cenu.

PILA – zīmols ar stabilu pozīciju

PILA ir atbilde to klientu vajadzībām, kuri meklē nedārgus, bet uzticamus LED produktus. Mūsu LED gaismekļi un gaismas avoti ir ideāls aizstājējs parastajiem gaismekļiem un gaismas avotiem.

Priekšrocības




Par pieņemamu
cenu



Energoefektīvi



Produktu portfelis,
kas veltīts populāriem
pielietojumiem



Garantēta izturība un
gaismas plūsma



Viegla pāreja
no parastā
apgaismojuma
uz LED



Vienkārša un ātra
montāža

SATURS

PILA GAISMAS AVOTI

LED spuldzes	5
LED sveces.....	6
LED bumbiņas	7
LED GU10	8
T8 LED dienasgaismas spuldzes	10

PILA GAISMEKĻI

LED paneļi	11
LED spot un LED griestu gaismekļi	12
LED lokālie gaismekļi	13
Augsto griestu LED	14
LED griestu lampas	15
LED gaismas joslas	15
Hermētiski LED gaismekļi	16
LED prožektoru	18



PILA LED spuldzes

Priekšrocības

- Enerģijas ietaupījums līdz 90%, salīdzinot ar tradicionālajām spuldzēm
- Zemas apkopes izmaksas
- Zems sākotnējais ieguldījums
- Uzticama kvalitāte



CRI



15,000 h



Neregulējams



30,000 ×



Forma

Produkta	LED jauda (W)	Līdzvērtīgs tradicionālajai spuldzei (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Izmēri platums × augstums (mm)	EAN	12NC
PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	4.9	40	2700	470	60 × 108	8727900968569	929003540251
PILA LED 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	8	60	2700	806	60 × 108	8727900968521	929002306231
PILA LED 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/6	8	60	4000	806	60 × 108	8727900968606	929002306331
PILA LED 60W A60 E27 827 FR ND 3CT/6	8	60	2700	806	60 × 108	8727900971699	929002306251
PILA LED 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 G3	10	75	2700	1055	60 × 108	8727900968620	929002306531
PILA LED 75W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	10	75	4000	1055	60 × 108	8727900968644	929002306631
PILA LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	10	75	6500	1055	60 × 108	8727900968668	929002306731
PILA LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	13	100	2700	1521	60 × 120	8727900968682	929002306831
PILA LED 100W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	13	100	4000	1521	60 × 120	8727900968507	929002306931
PILA LED 100W A60 E27 827 FR ND 3CT/6	13	100	2700	1521	60 × 115	8727900971736	929002306851
PILA LED 120W A67 E27 WW FR ND 1CT/6	15	120	2700	1900	68 × 128	8727900967142	929002062231
PILA LED 120W A67 E27 4000K FR ND	15	120	4000	1900	68 × 128	8727900972818	929003112931
PILA LED 150W A80 E27 2700K FR ND	23	150	2700	2500	80 × 155	8727900972474	929003597131
PILA LED 150W A80 E27 4000K FR ND	23	150	4000	2500	80 × 155	8727900972498	929003597231



PILA LED sveces

Priekšrocības

- Enerģijas ietaupījums līdz 90%, salīdzinot ar tradicionālajām spuldzēm
- Zemas apkopes izmaksas
- Zems sākotnējais ieguldījums
- Uzticama kvalitāte



CRI



15,000 h



Neregulējams



30,000×



Forma

Produkta	LED jauda (W)	Līdzvērtīgs tradicionālajai spuldzei (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Izmēri platums × augstums (mm)	EAN	12NC
PILA LED 25W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	3	25	2700	250	35 × 106	8727900970388	929002966831
PILA LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	35 × 106	8727900970401	929003541151
PILA LED 40W B35 E14 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	35 × 106	8727900972733	929003604031
PILA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT/10	8	60	2700	806	38 × 114	8727900970241	929002972531
PILA LED 60W B35 E14 CW ND 1CT/10	8	60	4000	806	38 × 114	8727900970265	929002972731
PILA LED 60W B35 E14 CDL ND 1CT/10	8	60	6500	806	38 × 114	8727900970289	929002972931



PILA LED bumbiņas

Priekšrocības

- Enerģijas ietaupījums līdz 90%, salīdzinot ar tradicionālajām spuldzēm
- Zemas apkopes izmaksas
- Zems sākotnējais ieguldījums
- Uzticama kvalitāte



CRI



15,000 h



Neregulējams



50,000 x



Forma

Produkta	LED jauda (W)	Līdzvērtīgs tradicionālajai spuldzei (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Izmēri platums x augstums (mm)	EAN	12NC
PILA LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	45 x 88	8727900972153	929003540531
PILA LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	4.9	40	2700	470	45 x 87	8727900972177	929003540631
PILA LED 40W P45 E14 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	45 x 88	8727900972771	929003540731
PILA LED 40W P45 E27 4000K FR ND	4.9	40	4000	470	45 x 87	8727900972757	929003540831



PILA LED GU10

Priekšrocības

- Enerģijas ietaupījums līdz 90%, salīdzinot ar tradicionālajām spuldzēm
- Zemas apkopes izmaksas
- Zems sākotnējais ieguldījums
- Uzticama kvalitāte



CRI



15,000 h



Neregulējams



30,000 h



Trzonēk

Produkta	LED jauda (W)	Līdzvērtīgs tradicionālajai spuldzei (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Sadalījums (°)	Izmēri platums × augstums (mm)	EAN	12NC
PILA LED 35W GU10 WW 36D ND 1CT/10	3	35	2700	250	36	50 × 56	8727900970500	929003038531
PILA LED 50W GU10 WW 36D ND 1CT/10	4.7	50	2700	400	36	50 × 56	8727900970449	929003038631
PILA LED 50W GU10 CW 36D ND 1CT/10	4.7	50	4000	460	36	50 × 56	8727900970425	929003038331
PILA LED 65W GU10 WW 36D ND 1CT/10	4.9	65	2700	470	36	50 × 56	8727900970609	929003038831
PILA LED 65W GU10 CW 36D ND 1CT/10	4.9	65	4000	480	36	50 × 56	8727900964615	929001371231
PILA LED 50W GU10 CW 60D ND 1CT/10	4.7	50	4000	430	60	50 × 54	8718696537015	929001912331
PILA LED GU10 350lm 120D 2700K ND	4	32	2700	350	120	50 × 58	8727900972573	929003597531
PILA LED GU10 350lm 120D 4000K ND	4	32	4000	350	120	50 × 58	8727900972658	929001358541
PILA LED 500lm GU10 WW120D ND 1CT/10	4.9	42	2700	500	120	50 × 58	8727900965254	929001372031
PILA LED 500lm GU10 CW120D ND 1CT/10	4.9	42	4000	500	120	50 × 58	8727900965230	929001358631
PILA LED GU10 720lm 120D 2700K ND	7	54	2700	720	120	50 × 58	8727900972535	929003597431
PILA LED GU10 720lm 120D 4000K ND	7	54	4000	720	120	50 × 58	8727900972559	929002093431



**Pārejiet
UZ
LED!**

Tradicionālo luminiscences spuldžu ēra Eiropā ir beigusies. Uzziniet, kā tās var aizstāt un ietaupīt naudu.

2023. gada beigās stāsies spēkā RoHS direktīva¹, kas ierobežo dažu bīstamu vielu izmantošanu elektronikas un elektrotehnikas nozarē Eiropas Savienībā.

Ierobežojumi cita starpā attiecas arī uz dzīvsudrabu, ko izmanto luminiscences apgaismojuma ražošanā. Saskaņā ar SLR2 regulu no tirgus tika izņemti arī ražojumi, kas neatbilst energoefektivitātes prasībām. Abu dokumentu mērķis ir aizsargāt vidi un iedzīvotāju veselību, izmantojot klimatneitrālākos apgaismojuma risinājumus.

RoHS direktīva:

- Lineārās luminiscences spuldzes T5 un T8 ir izņemtas no apgrozības no 2023. gada 24. augusta.
- Neintegrētas kompaktās luminiscences spuldzes, kuru izmantošana tiks pārtraukta 2023. gada 24. februārī.

ES direktīva

SLR regulējums:

- Daži produkti jau ir izņemti no aprites no 2021. gada 1. septembra.
- Halogēna kapsulas ir izņemtas no aprites no 2023. gada 1. septembra.
- ~~Wycofano liniowe świetlówki T8 (600mm, 1200mm, 1500mm).~~³

Gatavojieties pārmaiņām ar Signify LED risinājumiem

Augstas kvalitātes LED apgaismojums sniedz daudz priekšrocību.

Signify plašajā klāstā nav grūti atrast dažādiem lietojumiem piemērotus produktus, kas atvieglo pāreju uz LED.

Sazinieties ar mums ►
partnerportal.pro/contact/



Atrodiet LED produktus

Izmantojiet mūsu rīku, lai izvēlētos LED aizstājējus parastajām spuldzēm un to draiveriem.



¹ Reduction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
² Single Lighting Regulation
³ Attiecas uz SLR un RoHS, kur RoHS ir vadošā direktīva



T8 dienasgaismas spuldzes LED PILA

Priekšrocības

- Vienkārša nomaina un alternatīva klasiskajām dienasgaismas spuldzēm
- Efektivitāte līdz 160 lm/W
- Rentabls risinājums



CRI



20,000 h



Neregulējams



50,000 ×



Frekvence (Hz)

Produkta		LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Izmēri platums × augstums (mm)	EAN	12NC
PILA LED tube 600mm 8W 840 G13		8	4000	800	28 × 603	8727900971071	929003130902
PILA LED tube 600mm 8W 865 G13		8	6500	800	28 × 603	8727900971095	929003131002
PILA LED tube 1200mm 16W 840 G13		16	4000	1600	28 × 1212	8727900971118	929003131102
PILA LED tube 1200mm 16W 865 G13		16	6500	1600	28 × 1212	8727900971132	929003131202
PILA LED tube 1500mm 19.5W 840 G13		19.5	4000	2000	28 × 1513	8727900971156	929003131302
PILA LED tube 1500mm 19.5W 865 G13		19.5	6500	2000	28 × 1513	8727900971170	929003131402
PILA LED tube 600mm HO 9W 840 G13	no 05.2025	9	4000	900	28 × 603	8727900975390	929002445732
PILA LED tube 600mm HO 9W 865 G13	no 05.2025	9	6500	900	29 × 603	8727900975413	929002445832
PILA LED tube 1200mm HO 18W 840 G13	no 05.2025	17.5	4000	1800	28 × 1212	8727900975437	929002446032
PILA LED tube 1200mm HO 18W 865 G13	no 05.2025	17.5	6500	1800	28 × 1212	8727900975451	929002446132
PILA LED tube 1500mm HO 23W 840 G13	no 05.2025	22.3	4000	2300	28 × 1513	8727900975475	929002446332
PILA LED tube 1500mm HO 23W 865 G13	no 05.2025	22.3	6500	2300	29 × 1513	8727900975499	929002446432
PILA LED tube 1200mm UO 15.5W 840 T8		15.5	4000	2500	28 × 1212	8727900975338	929002997782
PILA LED tube 1500mm UO 23W 840 T8		23	4000	3700	28 × 1513	8727900975352	929002998082



PILA LED paneļi

Priekšrocības

- NOC optika (UGR<22) vispārējiem lietojumiem
- OC optika (UGR<19) biroja lietojumiem
- Barošanas kabelis (garums 250 mm)
- Pieejami piederumi iebūvējamām un piekarināmām instalācijām



CRI



35,000 h



Neregulējams



220-240 Vac

Aizsardzības
klaseNoplūdes
klase

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	UGR	EAN	12NC
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	40	4000	4000	< 25	8719514959972	911401879584
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	40	4000	4000	< 19	8719514959989	911401879684
RC059Z SMB W60L60	–	–	–	–	8720169752177	911401808087
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	–	–	–	–	8720169752535	911401809287
RC159Z Suspension set SME-2 WH	–	–	–	–	8720169752511	911401809587
RC159Z Safety Cable	–	–	–	–	8720169752474	911401809187



Rokturu komplekts RC007Z SMB-PLC





Griestu gaismas ķermeņi LED PILA

Priekšrocības

- Enerģijas taupīšana
- Plašs lietojumu klāsts
- Uzstādīšana pie sienas vai griestiem
- Aizsardzības pakāpe IP44
- Kustības un krēslas sensors



CRI

15,000 h
20,000 h





Neregulējams



10,000×

Noplūdes
klaseNoplūdes
klaseKustības
detektorsJaudas
koeficients

Produkta


	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	EAN	12NC
PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	4000	1100	8727900967807	915005778323
PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	4000	1700	8727900967821	915005778923
PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44	10	3000	1000	8727900974331	929004100723
PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44	10	4000	1100	8727900974355	929004100823
PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44	24	3000	2400	8727900974379	929004100923
PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44	24	4000	2700	8727900974393	929004101023
PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU 	12	3000	1450	8727900974256	929004100323
PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU 	12	4000	1500	8727900974270	929004100423
PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU 	21	3000	2750	8727900974294	929004100523
PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU 	21	4000	2900	8727900974317	929004100623

Atklāšanas zona:




Kustības un krēslas sensors

Griestu stiprinājuma
augstums 3 m



Apgaismojuma laiks: 45 s
(nemodificējami iestatījumi)

Pie sienas montējama
apgaismojuma augstums 2,5 m





Pila LED iebūvējamie gaismekļi

Priekšrocības

- Spilgts un vienmērīgs apgaismojums
- Augstums 35 mm
- 13 W un 20 W



CRI



20,000 h



Neregulējams



10,000 ×



Izplatīšana

Produkta	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Fiksētais gaismekļa augstums (mm)	Diametrs Ø (mm)	EAN	12NC
PILA DN020B LED12/830 13W D150 RD EU	13	3000	1200	35	165	8727900974416	929003279882
PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU	13	4000	1200	35	165	8727900974430	929003279982
PILA DN020B LED13/830 14W D150 RD EU	14	3000	1300	38	165	8727900967845	929002668382
PILA DN020B LED13/840 14W D150 RD EU	14	4000	1300	38	165	8727900967869	929002668482
PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU	20	4000	2000	35	225	8727900974478	929003280582
PILA DN020B LED22/830 22.5W D200 RD EU	22.5	3000	2200	38	225	8727900967883	929002668682
PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU	22.5	4000	2200	38	225	8727900967906	929002668782





PILA LED gaismekļi augstiem greisteim

Priekšrocības

- Izturīga konstrukcija no lieta alumīnija
- Optiskā daļa pārklāta ar īpašu teksturētu stiklu
- Plaša 90° optika
- Viegla uzstādīšana, pateicoties pievienotajam piekaramajam āķim.
- Iekļauts IP68 savienotājs




30,000 h



Neregulejams

Aizsardzības
klaseNoplūdes
klaseKlase
atbilstoši
mechanical

Produkta	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	EAN	12NC
PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100	4000	10000	8719514958630	911401877884
PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150	4000	15000	8719514958647	911401877984
PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	4000	20000	8719514958654	911401878084



LED PILA plafoni

Priekšrocības

- Sienas un griestu montāža
- Ovālas (OVL) un sfēriskas (RND) formas
- Lampas korpuss no UV izturīga polikarbonāta
- IP65 (versija bez sensora) / IP54 (versija ar PIR sensoru)
- Atklāšanas leņķis 90°
- Maksimālais diapazons 7 m
- Apgaismojuma laiks 120 sekundes
- Apgaismojuma sliekšnis 20 lux



80	35,000 h	Neregulējams	220-240 Vac	Aizsardzības klase	IP54	> 0.9
CRI					Noplūdes klase	Jaudas koeficients

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	EAN	12NC
PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	4000	1000	8710163364421	911401774752
PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1	15	4000	1300	8710163335117	911401735142
PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	4000	1600	8710163364438	911401774762
PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1	15	4000	1400	8710163335100	911401735132

PILA LED gaismekļi

Priekšrocības

- Elegants dizains
- Iebūvēta vai piekārtā instalācija
- Efektivitāte 100 lm/W
- I aizsardzības klase
- Barošanas kabelis (garums 100 mm)



80	20,000 h	220-240 Vac	Aizsardzības klase	IP20	> 0.9
CRI				Noplūdes klase	Jaudas koeficients

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	EAN	12NC
PILA BN007C LED30S/840 L1200	30	4000	3000	8710163335087	911401735152
PILA BN007C LED40S/840 L1200	40	4000	4000	8720169761056	911401829687

no 06.2025

PILA LED hermētiskie gaismekļi

Priekšrocības

- Efektivitāte 125 lm/W
- Enerģijas taupīšana
- Pieejami 3 izmēri



CRI



35,000 h



220-240 Vac

Aizsardzības
klaseNoplūdes
klaseKlase
odporności
mechanicznejJaudas
koeficients

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Sprie- guma frekvence	EAN	12NC
PILA WT007C LED24S/840 PSU L600	19	4000	2400	50-60Hz	8720169753174	911401853087
PILA WT007C LED48S/840 PSU L1200	38	4000	4800	50-60Hz	8720169753181	911401853187
PILA WT007C LED68S/840 PSU L1500	54	4000	6800	50-60Hz	8720169753198	911401853287



PILA hermētiskie LED gaismekļi

Priekšrocības

- Klasisks hermētisks dizains
 - Mitrumizturīgs un putekļu izturīgs
- Efektivitāte 113 lm/W
- II aizsardzības klase
- Iespējas ar TW caurvadi



80

CRI

35,000 h

35,000 h

220-240 Vac

220-240 Vac

II

Aizsardzības klase

IP65

Noplūdes klase

IK08

Klase
atbilstoši
mechaniczej

TW

Pieejams,
izmantojot
kabeļu tīklu

> 0.9

Jaudas
koeficients

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Sprie- guma frekvence	EAN	12NC
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4000	2000	50-60Hz	8719514964907	911401813685
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36	4000	4000	50-60Hz	8719514964914	911401813785
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53	4000	6000	50-60Hz	8719514964921	911401813885
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC (TW)	18	4000	2000	50-60Hz	8719514964938	911401813985
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC (TW)	36	4000	4000	50-60Hz	8719514964945	911401814085
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC (TW)	53	4000	6000	50-60Hz	8719514964952	911401814185



LED PILA prožektorī



Priekšrocības

- Simetriska optika
- I aizsardzības klase
- Apgaismojuma korpuss no alumīnija
- Optiskā daļa pārklāta ar rūdītu stiklu
- Pieejama versija ar kustības sensoru (MDU)
- Integrēts barošanas kabelis ar gaismekli



CRI



35,000 h



220-240 Vac



Aizsardzības klase



Noplūdes klase

Klasa
odporności
mechanicznejKustības
detektorsJaudas
koeficients

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Sprieguma frekvence	EAN	12NC
PILA BVP008 10W 3000K	10	3000	900	50-60Hz	87195145329499	911401810583
PILA BVP008 10W 4000K	10	4000	950	50-60Hz	87195145329899	911401820583
PILA BVP008 20W 3000K	20	3000	1800	50-60Hz	87195145329399	911401811583
PILA BVP008 20W 4000K	20	4000	1900	50-60Hz	87195145329799	911401821583
PILA BVP008 30W 4000K	30	4000	2850	50-60Hz	87195145329699	911401823583
PILA BVP008 50W 3000K	50	3000	4500	50-60Hz	87195145329199	911401814583
PILA BVP008 50W 4000K	50	4000	4750	50-60Hz	87195145329599	911401824583
PILA BVP008 100W 4000K	100	4000	9500	50-60Hz	87195145329499	911401826583
PILA BVP008 200W 4000K	200	4000	19000	50-60Hz	87195145329399	911401828583

Produkta

	LED jauda (W)	CCT (K)	Gaismas plūsma (lm)	Sprieguma frekvence	EAN	12NC
PILA BVP008 20W 3000K MDU	20	3000	1800	50-60Hz	87195145329299	911401874883
PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	4000	1900	50-60Hz	87195145329199	911401874983
PILA BVP008 50W 3000K MDU	50	3000	4500	50-60Hz	87195145329899	911401875483
PILA BVP008 50W 4000K MDU	50	4000	4750	50-60Hz	87195145329799	911401875583

Pieredze ar LED no iekšpuses uz āru:

Eskeptiskie materiāli profesionāļiem

Skatiet mūsu videoklipus un lejupielādējiet
rīkus un resursus, lai atvieglotu darbu.



**Mēs aicinām jūs ieskatīties mūsu rūpnīcas
aizkulisēs Pīlā, no kurienes mūsu gaismekļi
un gaismas avoti nonāk jūsu mājās, pilsētā un
uzņēmumos!**

Iepazīstieties ar Signify apgaismojuma risinājumu
izstrādes un ražošanas procesa aizkulisēm!



**Kāpēc izvēlēties gaismekļus ar augstu jaudas
koeficientu un kas ir reaktīvā jauda?**

Skatieties video, kas uzņemts kopā ar AMPER.TV un
emuāru „Elektryka Prąd Nie Tyka”. Uzziniet, vai vienmēr
ir vērts ieguldīt LED apgaismojumā un kā LED gaismas
avoti ar zemu jaudas koeficientu var veicināt augstu
reaktīvās enerģijas patēriņu.

Apmeklējiet tīmekļa vietni:

PartnerPortal.pro

jūs atradīsiet materiālus un rīkus,
kas noderēs jūsu ikdienas darbā:

- Katalogi un brošūras lejupielādei
- Tiešsaistes apmācība
- Atbilstības deklarācijas
- Jaunu produktu prezentācijas



www.pila-led.com

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

PartnerPortal.pro

Apmeklējiet **PartnerPortal.co.uk**,
lai lejupielādētu katalogu savā ierīcē
un sekotu līdzi Signify jaunumiem!

